

## NÁVOD NA INSTALACI PŘEPÍNAČE RYCHLOSTI PRO POMALÝ ROZJEZD DO E-TŘÍKOLKY ADVENTO

### Představení zařízení

Přepínač rychlosti pro pomalý rozjezd slouží nejen pro **pozvolný zpomalený rozjezd e-tříkolky, ale také pro zpomalení všech rychlostních stupňů e-tříkolky**. To znamená, že při jeho sepnutí dojde k redukci rychlosti e-tříkolky o cca polovinu. Tento přepínač je možné kdykoliv zapnout či vypnout i během jízdy na e-tříkolce. Přepínač rychlosti je možné kombinovat s páčkou redukce rychlosti, tzv. „Gearem“.

Položka	Cena bez DPH
Rukojeť plynu včetně přepínače rychlosti pro pomalý rozjezd e-tříkolky	1.490 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1.490 Kč</b>

### Postup instalace viz fotonávod níže

**Pozor, před každým zásahem do elektroinstalace vypněte hlavní jistič umístěný pod sedadlem řidiče.**

- 1) Přepínač rychlosti pro pomalý rozjezd vč. rukojeti plynu do e-tříkolky ADVENTO.
- 2) Odšroubujte a odkryjte přední masku e-tříkolky. Do plastu přístrojové desky vyvrtejte díru pro přepínač rychlosti o průměru 21 mm. Dbejte zvýšené opatrnosti při vrtání, aby nedošlo k poškození kabeláže přístrojové desky.
- 3) Pomocí inbusového klíče povolte stávající rukojeť plynu, sundejte ji a namísto ní nasadte a přišroubujte rukojeť plynu s přepínačem rychlosti.
- 4) Vyvrtným otvorem zdola prostrčte dva černé drátky s červenými koncovkami a napojte je na spínač.
- 5) Usadte spínač do vyvrtného otvoru, zakryjte masku e-tříkolky, zapněte hlavní jistič a můžete vyrazit.

1)



2)



3)



4)



5)

